

Инструкция по размещению кнопок вызова помощи

ТИФЛО ЦЕНТР
Вертикаль
Софтизация

Попасть в учреждение, вход в которое предваряется ступеньками или тамбурами, гражданам с ограниченными возможностями здоровья помогает **кнопка вызова персонала**.

Их устанавливают в поликлиниках, больницах и аптеках, магазинах и банковских офисах, гостиницах, кафе и других объектах социальной инфраструктуры.



Установка специализированных кнопок вызова ситуационной помощи может производиться как с подведением питания, так и в беспроводном варианте. Системы выпускаются во всепогодном исполнении и могут использоваться как внутри, так и снаружи зданий.

Их корпуса устойчивы к ударам и повреждениям механического характера. Класс защиты устройств соответствует стандарту IP66. Прием сигналов осуществляется на специальную панель.

Кнопка вызова помощи на входной группе

Кнопки устройства вызова помощи должны быть расположены на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) за пределами радиуса открывания двери. (7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020).

п. 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020: Вызывное устройство должно быть обозначено тактильной табличкой с обозначением его назначения по ГОСТ Р 52131, расположенной над устройством вызова на высоте от 1,2 до 1,6 м.



Для установки кнопок вызова помощи в доступной зоне для всех категорий МГН нашими специалистами были разработаны стационарные стойки, выполненные в антивандальном исполнении (арт. 80041 и 82041), что обеспечивает возможность размещения кнопок в стальном корпусе как в помещениях, так и на территории объектов инфраструктуры.

Беспроводная кнопка вызова помощи в санузле

п. 7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020: Размещается на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаза. Кнопка вызова дополняется шнуром, находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м. Допустимо выполнять вместо шнура дублирующую кнопку на высоте не более 0,4 м.

п. 4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019: Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними.



Тифлоцентр «Вертикаль» производит широкий спектр специальных визуально-звуковых устройств, предназначенных для информирования маломобильных групп населения в тех или иных местах общественного пользования. Для грамотной организации доступного пространства и быстрого реагирования в затруднительных ситуациях светозвуковые оповещатели просто незаменимы.

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф
8 800 555-34-73



Размещение кнопок вызова помощи